



[WWW. GAMBLERTT.RU](http://WWW.GAMBLERTT.RU)

TENNIS TABLE

INDOOR



EDITION LIGHT



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ
5. ПОРЯДОК СБОРКИ
6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ
7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ
8. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ



7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

Стол для настольного тенниса должен эксплуатироваться и храниться в закрытых, сухих помещениях при температуре от +5 С до +25 С и относительной влажности воздуха не выше 65%.

Столы должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей.

Поверхность столов следует оберегать от соприкосновения с горячими предметами.

Поверхность игрового поля следует периодически протирать средствами для очистки мебели или мыльным раствором.

ПОЛУЧИТЬ ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТОВАРЕ МОЖНО ПО QR КОДУ




8. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Уполномоченный представитель GAMBLER Professional table tennis USA
ООО «Старт Лайн» гарантирует соответствие теннисного стола нормативно-технической документации при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи теннисного стола.

Претензии направлять уполномоченному представителю ООО «Старт Лайн» по адресу: 630114, г. Новосибирск, ул. Пролетарская, 261; e-mail: sl@start-line.ru; тел.+7 (383) 327-07-70.



И СКЛАДЫВАНИЕ СТОЛА

При складывании-раскладывании стола рычаг фиксатора повернуть и удерживать.

ВНИМАНИЕ!!!
Во избежание повреждения
столешниц их складывание
и раскладывание
выполняйте
ПООЧЕРЕДНО!!!



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Теннисные столы **GAMBLER** — это идеальные столы для тренировок и соревнований, которые спроектированы на основе передовых направлений развития теннисного спорта и изготовлены с применением современных высококачественных материалов и прогрессивных технологий. Эффективный механизм трансформации и встроенные колеса теннисных столов **GAMBLER** делают их удобными в обращении и хранении.



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- стол для помещений
- механизм трансформации и автоматического фиксирования
- 8 транспортировочных ролика
- полимерное покрытие
- размер соответствует международному стандарту
274 x 152,5 x 76 см
- размер в разложенном виде 160x185x80 см



3. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Перевозить стол допускается только в заводской упаковке и в строго вертикальном положении.

Перед тем как приступить к сборке стола, обязательно проверьте все детали на предмет повреждений и дефектов. Убедившись в целостности комплектующих, приступайте к сборке стола, согласно действиям в инструкции. При обнаружении дефектов, механических повреждений, трещин и т. д. необходимо, не выбрасывая упаковку, связаться с продавцом и отправить ему претензию по данному дефекту. Претензию должны сопровождать фотографии дефекта и упаковки, в которой находился данный стол.

Удостоверьтесь, что вы освободили достаточно места для сборки, и убрали все предметы, которые могут повредить вам стол во время сборки. После того, как вы собрали теннисный стол, удостоверьтесь, что он установлен в удобном и достаточно для свободного использования месте.

Транспортировка по помещению, сборка и разборка стола в игровую позицию должна осуществляться взрослыми или под присмотром взрослых. Обратите внимание, что стол должен собираться, транспортироваться и устанавливаться в игровую позицию на ровной поверхности.

Пожалуйста, проверяйте и при необходимости подтягивайте болты.

Приведение стола в игровую позицию или в положение хранения и транспортирования возможно производить одному.




Повреждения могут произойти из-за непреднамеренного воздействия на механизм трансформации.

Не допускается сидеть на столе.





4. ЛИСТ КОМПЛЕКТАЦИИ EDITION LIGHT

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО
1	Столешница ЛДСП-18	2	34	Шайба пластиковая d12	4
2	Боковина	2	35	Втулка металлическая	2
3	Нога	4	36	Заглушка 40x25	8
4	Тяга	4	37	Заглушка 40x25 M10	4
5	Тяга	4	38	Заглушка овальная 30x15	4
6	Стяжка	2	39	Заглушка d14 черн.	8
7	Накладка верхняя	2	40	Опора M10	4
8	Накладка нижняя	2	41	Втулка овальная	12
9	Накладка правая	2	42	Кронштейн ноги	8
10	Накладка левая	2	43	Ось 110мм	4
11	Пенал	2	44	Болт M6x30	4
12	Кронштейн сетки	2	45	Болт M6x35	4
13	Стяжка L=1554 с упором	2	46	Болт M6x55	6
14	Стяжка L=1598	1	47	Шайба d8	16
15	Стяжка L=1474	2	48	Болт M8x20	2
16	Кант центральный	2	49	Болт M8x35	4
17	Кант боковой левый	2	50	Болт M8x40	8
18	Кант боковой правый	2	51	Болт M8x55	4
19	Кант торцевой	2	52	Винт M4x20	12
20	Рычаг фиксатора	2	53	Болт M8x30 с внутр.6-гр.	4
21	Тяга фиксатора	4	55	Винт M4x16	8
22	Вилка	4	56	Гайка M4	4
23	Колесо	8	57	Гайка M4 самоконтр.	20
24	Кронштейн рычага	2	58	Гайка M6	4
25	Корпус	4	59	Гайка M6 самоконтр.	10
26	Крышка	4	60	Гайка M8 самоконтр.	24
27	Заглушка d10 внешняя	2	61	Саморез 3,9x13	28
28	Крючок	2	62	Саморез 3,9x16	112
29	Сетка 182	1	63	Шайба d6	4
30	Пружина	2	64	Шайба d8 широкая	6
31	Фиксатор	4	65	Клипса пластик.	2
32	Втулка пластиковая	10		Паспорт	1
33	Втулка 16x5	4			






На этапе Е происходит установка столешниц на стойку основания. Вставьте направляющие в боковины (рис.Е1). Прикрутите стяжку (13) на столешнице к боковине на болты (49), под болт подложите шайбу d8 широкую (64). **ОБЯЗАТЕЛЬНО** участие 2-х взрослых человек!



Установка накладок. Собрать конструкцию из накладок как показано на рисунке.





5. ПОРЯДОК СБОРКИ

Перед сборкой стола в первый раз, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этапами сборки и рекомендациями (см. гл. 5). Они содержат важную информацию, что облегчит сборку теннисного стола.

ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ СБОРКИ СТОЛА:




- 2 взрослых человека.



- ключ 10 - 2шт.



- ключ 13 - 2шт.



- крестовая отвертка



- ключ шестигранник 6мм


Сборка стола должна осуществляться на чистой и ровной поверхности. Прежде чем приступить к сборке проверьте наличие составных частей согласно списку комплектующих, убедившись в их исправности. Положите лист комплектации перед собой. Пожалуйста, следуйте буквенным указателям относительно порядка сборки теннисного стола.




6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

1. Не затягивайте сильно гайки крепления осей колес. Колёса должны свободно вращаться.
2. Не затягивайте сильно шарнирные соединения, стол должен легко складываться и раскладываться.
3. Вернитесь к шагам с «В» по «Д» и соберите вторую столешницу.
4. ВНИМАНИЕ! Не выбрасывайте упаковку до полной сборки и установки теннисного стола.

Установите пластиковые направляющие корпус(25) и крышку(26) (рис.Д4). Установить ноги (3) на втулки (42) (рис.Д5). Установить тяги (5) во втулки (41) (рис.Д6). Соединить ноги (3) стяжкой (6) (рис.Д7). Соединить тяги (4 и 5) через втулки (41) (рис.Д8) и стяжку (13). На тяги (4) установить заглушки (38).




Д На этапе Д проходит 2-й этап сборки столешницы. Вставьте фиксаторы (31) которые находятся в сборке поворотного механизма (этап Г) в трубки на боковых кантах (рис. Д4), пружину зацепите за отверстие d на центральном канте (рис.Д1)а в другое отверстие вставьте рычаг фиксатора (20). При этом ручка фиксатора (20) должна быть направлена от столешницы как видно на рисунке. Кронштейн (24) опустить вниз до упора (рис.Д2) и установить по середине столешницы на саморезы (62). На ручку поворотного механизма установить заглушку (27).




Совместить отверстия поворотного рычага (20) и кронштейна (24), установить клипсу пластик.(65).



А На этапе А собрать 4 ролика. Гайки (60) затягивать с таким усилием, чтобы колеса (23) крутились и не болтались.





Б На этапе Б собрать основание стойки. Гайки (60) затягивать с таким усилием, чтобы ролики крутились и не болтались.



В На этапе В приступаем к сборке столешницы! Расположите столешницу (1) игровой стороной вниз. Расположите канты на столешнице как на рисунке. Кант торцевой (19) - это сторона возле которой расположен игрок. Наденьте на одну стяжку (15) втулки (41) (рис.В1). Кронштейны(42) установить на саморезы(62). Прикрутите стяжки (15) к боковым кантам(17 и 18) на болты с внутренним шестигранником (53). Расположите канты (16, 17, 18, 19) по периметру и прикрутите на саморезы (62). В боковые канты (17 и 18) вставьте заглушки 40x25 (36). Отверстия на боковых кантах закрыть заглушками (39).



Г На этапе Г приступаем к сборке поворотного механизма. Прикрутить к тягам фиксатора (21) фиксаторы (31) на винт (54) и гайку (57) (рис. Г1). К пластине рычага фиксатора (20) прикрутить винты (55) и гайки (56) (рис. Г3). На эти винты (55) прикрутить тяги фиксатора (рис.Г3) и не сильно затянуть гайками (57). Установить пружинку (30) (рис. Г2) и втулку (32) (рис.Г3).



Гайки (57) затянуть, а за тем раслабить на пол оборота

